

# POCKET SIZE BLUETOOTH 1D & 2D SCANNER BP-802ST

小型 ポケットサイズ  
1次元/2次元対応 ワイヤレススキャナー

## BP-802ST

 Bluetooth® 4.0

携帯等の液晶画面に表示されたコードも読取可能



## 二次元対応ワイヤレススキャナー/特徴

- ◎ 1次元/2次元コード読取対応
- ◎ 小型・ポケットサイズ 88.0(L) x 46.0(W) x 24.5(H) mm
- ◎ メモリー機能搭載、JANなら最大20,000件のバーコードを保存可能
- ◎ 握りやすい背面グリップ形状
- ◎ 携帯・液晶表示のコードも読取可能
- ◎ ワイヤレス Bluetooth 4.0/3.0/2.1 + EDR
- ◎ 高容量リチウムイオンバッテリー搭載 最大6時間駆動
- ◎ キーボードシミュレータープログラムが無償  
QRコードの2バイト文字(ひらがな/カタカナ/漢字など日本語)の入力も可能
- ◎ IP42防滴仕様 及び 約1.2mからの落下衝撃耐性
- ◎ Windows / iOS / Android サポート
- ◎ GS1 Databar 対応

# BP-802ST 仕様

製品型番	BP-802ST
本体カラー	ブラック
インターフェイス	Bluetooth HID/SPP プロファイル、MicroUSB
イメージセンサー	752 x480 CMOS
分解能	≥ 5mil
読取深度	Code39: 55-335mm(20mil) DM: 60-175mm(10mil) QR: 40-270mm(20mil)
スキャンアングル	ピッチ: ±50° スキュー: ±50°
PCS値	30%以上
対応コード	Code128, EAN13, Code39, UPC-A/E, Codabar, ISSN, ITF, Code93, UCC/EAN-128, GS1-Databar, etc PDF417, QR Code, $\mu$ QR, DataMatrix
ワイヤレス	Bluetooth 4.0/3.0/2.0 + EDR
メモリ	1MB (EAN13で約20,000件蓄積可能)
インジケータ	ブザー、バイブレーション
バッテリー	リチウムイオン: 3.7V 900mA 3.7V 900mA
バッテリー駆動時間	約6時間(6秒間に1スキャン換算)
充電時間	約3.5時間
消費電力	読込時: 275mA(Bluetooth On) スタンバイ時: 45mA/45mA
外形寸法	88.0(L) x 46.0(W) x 24.5(H) mm
重量	62g
温度/湿度	動作時: -20~50°C/保管時: -40~80°C 5%~95%RH(結露しない事)
衝撃耐性	1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作。
防滴耐性	IP42
規格	FCC Part15 Class B, CE EMC ClassB

センテック株式会社  
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-11-5-701  
[Tel:03-5833-6350](tel:03-5833-6350)/[Fax:03-5833-6625](tel:03-5833-6625)



バイブレーション機能

代理店